

Technische informatie Theater 't Mozaïek - Campuslaan 6 - 6602XP - Wijchen - www.mozaïekwijchen.nl**Contact:** **Technicus:**
(voor alle technische vragen)**Bartjan van Elferen - 06 53 76 76 04**
bartjan@pakhuis-rental.nl
Jan Groenen - 06 13 01 24 90
J.C.Groenen@xmsnet.nl
Nancy van Nuland - 024 645 04 55
theater@mozaïekwijchen.nl**Theatercoördinator:**
(voor algemene vragen)**Technische gegevens van voorstellingen graag tijdig mailen naar receptie@mozaïekwijchen.nl****Zaal:** De rechthoekige theaterzaal heeft een uitschuifbare, verplaatsbare tribune met 250 zitplaatsen, waarvan vier plaatsen worden geblokkeerd voor zaalwacht. Het aantal is uit te breiden met losse stoelen tot 290-330 zitplaatsen. Bij staconcerten is het bezoekersmaximum 350 personen.**Toneel:**
Opening: * het toneel heeft een vaste opening van 12 meter breed en 6 meter hoog
* er zijn geen manteaus
Hoogte: * van begane grond tot toneel : 0,94 m. (geen ramp aanwezig)
* van toneelrand tot onderkant lijst: 8,80 m.
* van toneel tot onderkant rollenzolder: 9,15 m.
Breedte: * van hartlijn tot linkerkant toneel : 8,30 m.
* van hartlijn tot rechterkant toneel : 9,30 m.
Diepte: * van voorrand toneel tot achterwand: 7,93 m.
* voor de veiligheid is een LED strip op het voorpodium aanwezig
Trekkenwand: * er is een elektrisch bedienbare trekkenwand met 13 trekken
* er is één verschuifbare motor voor alle trekken
* de maximale belasting per trek is: 300 kg.
* de roelengte is 14 m.
* maximale hoogte: 8,65 m.
Afstopping: * de afstopping bestaat uit 3 sets poten, 7 m hoog en 3 m breed
* 2 friezen, 1,5 m hoog en 14 m breed
* fond is op rail en dicht te maken
* velours met kleur nachtblauw
* horizontodoek
* er is een filmdoek van breed 3.00 m en hoog 3.00 m aanwezig op fries 1
* voordoek, kleur rood (2 meter dieper dan voorrand door voorpodium!)

Trekkenlijst:	Treknummer:	Tot voorrand:	Functie:
	1	0,60 m	voordoek
	2	1,07 m	LX 1
	3	1,48 m	poot 1
	4	1,89 m	fries 1
	5	2,30 m	LX 2
	6	2,71 m	poot 2
	7	3,12 m	LX 3
	8	3,53 m	fries 2
	9	3,94 m	poot 3 op rails, dicht te maken en te gebruiken als 2e fond
	10	4,35 m	horizonbatterij
	11	4,76 m	LX 4 (tegenlicht)
	12	5,17 m	fond
	13	5,58 m	horizontodoek

Licht:
Algemeen: * de lichtinstallatie bestaat uit:
48-kringen dimmerpack van elk 2,9 kW + 12-kringen dimmerpack van elk 2,0 kW.
Zaallicht is ingesteld op channel 49 en 50
* de lichtcomputer is Hydra RVE piccolo 36/144
* in de zaal hangt een carré-truss waaraan op twee posities licht hangt (verder genoemd brug 1 en 2)
* op het toneel zijn 4 trekken vrij om extra licht en decor in te hangen
* er zijn 24* 2,9 kW en 12* 2,0 kW aansluitingen op het toneel
* er zijn op brug 1 8* 2,9 kW en brug 2 16* 2,9 kW aansluitingen
* op het toneel en in de regiecabine is een DMX aansluiting
Spots: * 7 x PC 650 W + Barndoor
* 4 x PC 1200 W + Barndoor
* 3 x Studio fresnel 1000 W + Barndoor
* 7 x fresnel 650 W + Barndoor
* 4 x fresnel 1200 W + Barndoor
* 4 x Coolbeam profielspots 600 W, SL 15 - 32.*
* 4 x Coolbeam profielspots 600 W, SL 23 - 50.* (* 4 diafragmas)
* 8 x PAR 64 1000 W Medium, zilver
* 12 x PAR 64 1000 W Medium, zwart
* 6 x vloerstatieven
* Horizonbatterij bestaat uit 6 stuks Coda 3 x 1000 W armaturen, vaste montage**Brandweer:** In verband met aanvraag ontheffing moet het gebruik van speciale effecten ruim voor de aanvangsdatum gemeld worden. (d.w.z: rook, mist, open vuur, etc.)

<u>Geluid:</u>	Zaal:	PA	* 4 x RCF NX M15-A MK2 15 inch 750 watt * 2 x RCF 4PRO 8003-AS 18 inch 1000 watt
		Cluster	* clusters/front 2 x 200 watt * clusters/halfweg 2 x 200 watt * 2 x clusterversterkers 2 x 200 watt * 1 x LEM DX 24 Plus loudspeaker digital Processor * clusters staan in delay, zijn regelbaar en per cluster te muten
		Monitoren	* 2 x LEM K3 monitoren à 350 Watt fullrange active/evt. op statief * 4 x dB Technologies Flexsys FM12 * 1 x LEM SPn 8A monitoren à 200 Watt fullrange active???
		Analoog	* 1 x LEM FX22 dual effect processor 40 bit Delay/Reverb * 1 x LEM DX 26 Plus loudspeaker digital Processor * 1 x DOD 430 Graphic Equalizer
		Digitaal	* 1 x Midas M32 * 2 x cat 6 S/FTP dubbel afgeschermd koper (van stage naar FOH) * Router, gekoppeld aan Midas M32 voor bediening met IPAD/Smartphone
		Op podium	- Analoog (stage left): * Multi naar tribune 24 input / 8 return waarvan 2 XLR female - Analoog (stage right): * Multi naar stage left 15 input / 4 return - Digitaal (stage left): * Midas DL32 Digitale snake met AES50 (via cat 6 gekoppeld)
		Op Tribune	Analoog: * Multi van podium 24 input / 8 return waarvan 2 XLR male * 1 x Sony MD speler met auto pauze instelbaar via setupmenu * 1 x Reloops 2CD player + USB
		Microfoons/DI	* 2 x Sennheiser draadloos EW 100 G3 serie handheld met 865 kop * 1 x Sennheiser condensator microfoon Evolution 865 * 1 x Shure condensator microfoons Beta 87 A * 4 x Condensator microfoons AKG C 1000 * 4 x Condensator microfoons Shure PG 81 * 1 x Dynamische microfoon Sennheiser Evolution 845 * 1 x Dynamische microfoon Sennheiser Evolution 825S (schakelaar) * 2 x Shure dynamische microfoons SM 58 * 3 x Shure Beta 58a * 2 x Shure dynamische microfoons SM 57 * 1 x Shure Beta 52A * 3 x Sennheiser Evolution E604 * 1 x Sennheiser E609 * 1 x DAP DM-20 * 7 x K&M microfoon standaard met hengel * 2 x Microfoonstandaard zondel hengel met ronde poot * 2 x K&M tafel/instrument microfoon standaard * 1 x ART DualXDirect actieve stereo DI box * 3 x Passieve Stageline DIB-100 DI boxen
		Frequenties	Niet beschikbare frequenties: * Bibliotheek 1 Sennheiser EW 100 G3: 626.300 MHz * Bibliotheek 2 Sennheiser EW 100 G3: 650.200 MHz * Storende TV kanalen zijn nog niet geconstateerd.
		Vleugel	Op het podium staat een zwarte Kawai. Standaard is deze gestemd op 440 Hz
		Mobiel	* 1 x Yamaha mixer 12/4/2 + effectprocessor evt. voor toneelgebruik * 1 x MIDAS Venice 240 mixer 24 - 4 - 2 (deel preamps defect) * Geluid zowel rechts als links op podium te prikken * Safety: 8 x lengte 1 meter, 6 x lengte 2 meter en 6 x lengte 4 meter (50 kg/safety)
		Beamer:	* 1 x Beamer Sharp XR10S * 1 x Beamer ophangstelsel
		Intercom:	* Clearcom intercomset met 1 hoofdpst en 2 losse headsets * in de kleedkamers is een oproepinstallatie aanwezig * 2 x Alecto portofoon FR-29
		Regie-ruimte:	* achterin/boven de tribune bevindt zich een ruime regie-ruimte * gebruik hiervan is mogelijk, licht- en geluidtafel staan echter standaard op tribune

<u>Faciliteiten:</u>	Laden/lossen:	Aan de achterzijde (uitpandig) van het podium hebben wij een kleine loadingdock met schaarlift. Hiermee is het mogelijk om op podiumniveau te lossen. De flight-cases kunnen tijdens het optreden in de loadingdock opgeslagen worden. Afmeting schaarlift: 2 x 3 m vloeropp. Paneeldeel dock: h 3.50 m x b 2.00 m Schuifdeel podium: h 3.50 m x b 2.00 m
	Stellen van belichting:	In de zaal is een Dingli hoogwerker aanwezig, deze kan niet op het toneel Op toneel wordt het licht gesteld met de elektrische trekkenwand, hou rekening met extra steltijd i.v.m. jojoën!
	Kleedkamers:	Er zijn 2 kleedkamers, elk voor ongeveer 6 personen
	Parkeren:	Gratis parkeren voor technici en artiesten aan de theaterzijde van het gebouw. Meld uzelf a.u.b. bij de receptie i.v.m. de toegang tot dit terrein.
	Werktijden:	In verband met het werken met vrijwilligers graag overleg over de werktijden. Standaard is de lunchpauze van 12.30 - 13.00 uur en dinerpauze van 17.00 - 19.00 uur
	Prakken	Er zijn geen standaard prakken (podiumdeel) beschikbaar maar wel tafels: * 4 x tafel 140 x 70 x 20 (lxbxh) * 4 x tafel 140 x 70 x 40 * 4 x tafel 140 x 70 x 60