

**Technische informatie Theater 't Mozaïek - Campuslaan 6 - 6602XP - Wijchen - www.mozaïekwijchen.nl****Contact:** **Technicus:**  
(voor alle technische vragen)**Bartjan van Elferen - 06 53 76 76 04**  
bartjan@pakhuis-rental.nl**Jan Groenen - 06 13 01 24 90**

J.C.Groenen@xmsnet.nl

**Nancy van Nuland - 024 645 04 55**

nancy.vannuland@mozaïekwijchen.nl

**Theatercoördinator:**  
(voor algemene vragen)**Technische gegevens van voorstellingen graag tijdig mailen naar hans.dekoning@mozaïekwijchen.nl****Zaal:** De rechthoekige theaterzaal heeft een uitschuifbare, verplaatsbare tribune met 250 zitplaatsen, waarvan vier plaatsen worden geblokkeerd voor zaalwacht. Het aantal is uit te breiden met losse stoelen tot 290-330 zitplaatsen. Bij staconcerten is het bezoekersmaximum 350 personen.**Toneel:**  
Opening: \* het toneel heeft een vaste opening van 12 meter breed en 6 meter hoog  
\* er zijn geen manteaus  
Hoogte: \* van begane grond tot toneel : 0,94 m. (geen ramp aanwezig)  
\* van toneelrand tot onderkant lijst: 8,80 m.  
\* van toneel tot onderkant rollenzolder: 9,15 m.  
Breedte: \* van hartlijn tot linkerkant toneel : 8,30 m.  
\* van hartlijn tot rechterkant toneel : 9,30 m.  
Diepte: \* van voorrand toneel tot achterwand: 7,93 m.  
\* voor de veiligheid is een strip op het voorpodium aanwezig  
Trekkenwand: \* er is een elektrisch bedienbare trekkenwand met 11 beweegbare trekken  
\* Bediening op paneel en afstandsbediening (niet progameerbaar)  
\* de maximale belasting per trek is: 300 kg.  
\* de roelengte is 14,09 m.  
\* maximale hoogte: 7,90 m.  
Afstopping: \* de afstopping bestaat uit 3 sets poten, 6,85 m hoog en 4,60 m breed  
\* 2 friezen, 1,5 m hoog en 14 m breed  
\* fond is op rail en dicht te maken (vast)  
\* velours met kleur nachtblauw  
\* horizontoek (vast)  
\* voorboek, kleur rood (2,60 meter dieper dan voorrand door voorpodium!)

<b>Trekkenlijst:</b>	<b>Treknummer:</b>	<b>Tot voorrand:</b>	<b>Functie:</b>
	0	2,60 m	voorboek (vaste trek)
	1	3,10 m	LX 1
	2	3,50 m	poot 1
	3	4,00 m	fries 1
	4	4,26 m	LX 2
	5	4,65 m	poot 2
	6	5,05 m	LX 3
	7	5,35 m	fries 2
	8	5,80 m	poot 3 op rails, dicht te maken en te gebruiken als 2e fond
	9	6,15 m	LX 4 (tegenlicht)
	10	6,55 m	horizonbatterij
	0	7,25 m	fond (vaste trek)
	0	7,38 m	horizontoek (vaste trek)
	11	7,63 m	horizontoek trek

**Licht:**  
Algemeen: \* de lichtinstallatie bestaat uit:  
48-kringen dimmerpack van elk 2,9 kW + 12-kringen dimmerpack van elk 2,0 kW.  
Zaallicht is ingesteld op channel 49 en 50  
\* de lichtcomputer is Hydra RVE piccolo 36/144  
\* in de zaal hangt een carré-truss waaraan op twee posities licht hangt (verder genoemd brug 1 en 2)  
\* op het toneel zijn 4 trekken vrij om extra licht en decor in te hangen  
\* er zijn 24\* 2,9 kW en 12\* 2,0 kW aansluitingen op het toneel  
\* er zijn op brug 1 8\* 2,9 kW en brug 2 16\* 2,9 kW aansluitingen  
\* op het toneel en in de regiecabine is een DMX aansluiting  
Spots: \* 7 x PC 650 W + Barndoor  
\* 4 x PC 1200 W + Barndoor  
\* 3 x Studio fresnel 1000 W + Barndoor  
\* 6 x fresnel 650 W + Barndoor  
\* 4 x fresnel 1200 W + Barndoor  
\* 12 x Coolbeam profielspots 600 W, SL 15 - 32.\* (4 diafragmas)  
\* 12 x Coolbeam profielspots 600 W, SL 23 - 50.\* (6 diafragmas)  
\* 8 x PAR 64 1000 W Medium, zilver  
\* 12 x PAR 64 1000 W Medium, zwart  
\* 6 x vloerstatieven  
\* Horizonbatterij bestaat uit 6 stuks Coda 3 x 1000 W armaturen, vaste montage**Brandweer:** In verband met aanvraag ontheffing moet het gebruik van speciale effecten ruim voor de aanvangsdatum gemeld worden. (d.w.z: rook, mist, open vuur, etc.)

<u>Geluid:</u>	Zaal:	PA	* 4 x RCF NX M15-A MK2 15 inch 750 watt * 2 x RCF 4PRO 8003-AS 18 inch 1000 watt
		Cluster	* clusters/front 2 x 200 watt * clusters/halfweg 2 x 200 watt * 2 x clusterversterkers 2 x 200 watt * 1 x LEM DX 24 Plus loudspeaker digital Processor * clusters staan in delay, zijn regelbaar en per cluster te muten
		Monitoren	* 2 x LEM K3 monitoren à 350 Watt fullrange active/evt. op statief * 4 x dB Technologies Flexsys FM12 * 1 x LEM SPn 8A monitoren à 200 Watt fullrange active???
		Krachstroom	* 2x 32 amp 1x 16 amp (1x32 amp in gebruik tbv extra dimmers+1x16 amp tbv geluid) 1x 32 amp 1 x 16 amp (1x32 amp in gebruik tbv trekkenwand +1x16 amp lift toneel)
		Digitaal	* 1 x Midas M32 * 2 x cat 6 S/FTP dubbel afgeschermd koper (van stage naar FOH) * Router, gekoppeld aan Midas M32 voor bediening met IPAD/Smartphone
		Op podium	- Analooq (stage right): * Multi naar tribune 24 input / 8 return waarvan 2 XLR female +230v audio - Analooq (stage left): * Multi naar stage left 15 input / 4 return +230V audio - Digitaal (stage right): Midas DL32 Digitale snake met AES50 (via cat 6 gekoppeld) * Audio Snake 10 inputs / Audio snake 8 inputs
		Op Tribune	Analooq: * Multi van podium 24 input / 8 return waarvan 2 XLR male * 1 x Sony MD speler met auto pauze instelbaar via setupmenu * 1 x Reloops 2CD player + USB
		Microfoons/DI	* 2 x Sennheiser draadloos EW 100 G3 serie handheld met 945 kop * 1 x Sennheiser condensator microfoon Evolution e865 * 3 x Shure condensator microfoons Beta 87 A * 2 x Stageline ECM925p * 4 x Condensator microfoons AKG C 1000 * 4 x Condensator microfoons Shure PG 81 * 1 x Dynamische microfoon Sennheiser Evolution 845 * 1 x Dynamische microfoon Sennheiser Evolution 825S (schakelaar) * 3 x Shure dynamische microfoons SM 58 * 3 x Shure Beta 58a * 2 x Shure dynamische microfoons SM 57 * 1 x Shure Beta 52A * 3 x Sennheiser Evolution E604 * 1 x Sennheiser E609 * 1 x DAP DM-20 * 11 x K&M microfoon standaard met hengel * 2 x Microfoonstandaard zondel hengel met ronde poot 3 x K&M speakerstatief * 2 x K&M tafel/instrument microfoon standaard * 1 x Millenium pocket DI2 * 2 x ART DualXDirect actieve stereo DI box * 3 x Passieve Stageline DIB-100 DI boxen
		Frequenties	Niet beschikbare frequenties: * Bibliotheek 1 Sennheiser EW 100 G3: 626.300 MHz * Bibliotheek 2 Sennheiser EW 100 G3: 650.200 MHz * Storende TV kanalen zijn nog niet geconstateerd.
		Vleugel	Op het podium staat een zwarte Kawai vleugel. Standaard is deze gestemd op 440 Hz
		Mobiel	* Midas M32 rack + DL16 * DAP audio CDMP 150 * 2 x Sennheiser EW100G3 945 kop * 2 x DB Technologies Opera 12 + 1 x DB sub 615 * Safety: 8 x lengte 1 meter, 6 x lengte 2 meter en 6 x lengte 4 meter (50 kg/safety)
		Beamer:	* 1 x Panasonic PT-VMZ60 6000 ansylumen laser * 1 x Beamer ophangstelsel
		Intercom:	* Clearcom intercomset met 1 hoofdpst en 2 losse headsets * in de kleedkamers is een oproepinstallatie aanwezig * 2 x Alecto portofoon FR-29
		Regie-ruimte:	* licht- en geluidtafel staan standaard op tribune

<u>Faciliteiten:</u>	Laden/lossen:	Aan de achterzijde (uitpandig) van het podium hebben wij een kleine loadingdock met schaarlift. Hiermee is het mogelijk om op podiumniveau te lossen. De flight-cases kunnen tijdens het optreden in de loadingdock opgeslagen worden. Afmeting schaarlift: 2 x 3 m vloeropp. Paneeldeel dock: h 3.50 m x b 2.00 m Schuifdeur podium: h 3.50 m x b 2.00 m
	Stellen van belichting:	In de zaal is een Dingli hoogwerker aanwezig, deze kan niet op het toneel Op toneel wordt het licht gesteld met de elektrische trekkenwand, <b>houdt rekening met extra steltijd i.v.m. jojoën!</b>
	Kleedkamers:	Er zijn 2 kleedkamers met douche en toilet, elk voor ongeveer 4 personen Er is 1 grotere kleedkamer voor groepen. Alle kleedkamers zijn afsluitbaar.
	Parkeren:	Gratis parkeren voor technici en artiesten aan de theaterzijde van het gebouw. Meld uzelf a.u.b. bij de receptie i.v.m. de toegang tot dit terrein.
	Werktijden:	In verband met het werken met vrijwilligers graag overleg over de werktijden. Standaard is de lunchpauze van 12.30 - 13.00 uur en dinerpauze van 17.00 - 19.00 uur
	Prakken	Er zijn geen standaard prakken (podiumdeel) beschikbaar maar wel zelfbouwprakken: * 4 x tafel 140 x 70 x 20 (lxbxh) * 4 x tafel 140 x 70 x 40 * 4 x tafel 140 x 70 x 60