

Contact: Technicus:
(voor alle technische vragen)

Bartjan van Elferen - 06 53 76 76 04
bartjan@pakhuis-rental.nl

Jan Groenen - 06 13 01 24 90
jangroenen12@gmail.com

Theatercoördinator:
(voor algemene vragen)

Nancy van Nuland - 024 645 04 55
nancy.vannuland@mozaïekwijchen.nl

Technische gegevens van voorstellingen graag tijdig mailen naar hans.dekoning@mozaïekwijchen.nl

Zaal: De rechthoekige theaterzaal heeft een uitschuifbare, verplaatsbare tribune met 250 zitplaatsen, waarvan vier plaatsen worden geblokkeerd voor zaalwacht. Het aantal is uit te breiden met losse stoelen tot 290-330 zitplaatsen. Bij staconcerten is het bezoekersmaximum 350 personen.

Toneel:

Opening: het toneel heeft een vaste opening van 12 meter breed en 6 meter hoog er zijn geen manteaus

Hoogte: van begane grond tot toneel : 0,94 m. (geen ramp aanwezig)
van toneelrand tot onderkant lijst: 8,80 m.
van toneel tot onderkant rollenzolder: 9,15 m.

Breedte: van hartlijn tot linkerkant toneel : 8,30 m.
van hartlijn tot rechterkant toneel : 9,30 m.

Diepte: van voorrand toneel tot achterwand: 7,93 m.
voor de veiligheid is een strip op het voorpodium aanwezig

Trekkenwand: er is een elektrisch bedienbare trekkenwand met 11 beweegbare trekken
Bediening op paneel en afstandsbediening (niet progameerbaar)
de maximale belasting per trek is: 300 kg.
de roelengte is 14,09 m.
maximale hoogte: 7,90 m.

Afstopping: de afstopping bestaat uit 3 sets poten, 6,85 m hoog en 4,60 m breed
2 friezen, 1,5 m hoog en 14 m breed
fond is op rail en dicht te maken (vast)
velours met kleur nachtblauw
horizondoek (vast)
voordoek, kleur rood (2,60 meter dieper dan voorrand door voorpodium!)

**Trekken-
lijst:**

Treknummer:	Tot voorrand:	Functie:
0	2,60 m	voordoek (vaste trek)
1	3,10 m	LX 1
2	3,50 m	poot 1
3	4,00 m	fries 1
4	4,26 m	LX 2
5	4,65 m	poot 2
6	5,05 m	LX 3
7	5,35 m	fries 2
8	5,80 m	poot 3 op rails, dicht te maken en te gebruiken als ze fond
9	6,15 m	LX 4 (tegenlicht)
10	6,55 m	horizonbatterij
0	7,25 m	fond (vaste trek)
0	7,38 m	horizondoek (vaste trek)
11	7,63 m	horizondoek trek

Licht: Algemeen: de lichtinstallatie bestaat uit:
48-kringen dimmerpack van elk 2,9 kW + 12-kringen dimmerpack van elk 2,0 kW.
Zaallicht is ingesteld op channel 49 en 50
de lichtcomputer is Hydra RVE piccolo 36/144
in de zaal hangt een carré-truss waaraan op twee posities licht hangt (verder genoemd brug 1 en 2)
op het toneel zijn 4 trekken vrij om extra licht en decor in te hangen
er zijn 24* 2,9 kW en 12* 2,0 kW aansluitingen op het toneel

er zijn op brug 1 8* 2,9 kW en brug 2 16* 2,9 kW aansluitingen
op het toneel en in de regiecabine is een DMX aansluiting

Spots:

7 x PC 650 W + Barndoor
4 x PC 1200 W + Barndoor
3 x Studio fresnel 1000 W + Barndoor
6 x fresnel 650 W + Barndoor
4 x fresnel 1200 W + Barndoor
12 x Coolbeam profielspots 600 W, SL 15 - 32.* (4 diafragmas)
12 x Coolbeam profielspots 600 W, SL 23 - 50.* (6 diafragmas)
8 x PAR 64 1000 W Medium, zilver
12 x PAR 64 1000 W Medium, zwart
6 x vloerstatieven
Horizonbatterij bestaat uit 6 stuks Coda 3 x 1000 W armaturen, vaste montage

Brandweer:

In verband met aanvraag ontheffing moet het gebruik van speciale effecten ruim
voor de aanvangsdatum gemeld worden. (d.w.z: rook, mist, open vuur, etc.)

Geluid:

Zaal:

PA	4 x RCF NX M15-A MK2 15 inch 750 watt 2 x RCF 4PRO 8003-AS 18 inch 1000 watt
Cluster	clusters/front 2 x 200 watt clusters/halfweg 2 x 200 watt 2 x clusterversterkers 2 x 200 watt 1 x LEM DX 24 Plus loudspeaker digital Processor clusters staan in delay, zijn regelbaar en per cluster te muten
Monitoren	2 x LEM K3 monitoren à 350 Watt fullrange active/evt. op statief 4 x dB Technologies Flexsys FM12 1 x LEM SPn 8A monitoren à 200 Watt fullrange active???
Krachtstroom	2x 32 amp 1x 16 amp (1x32 amp in gebruik tbv extra dimmers+1x16 amp tbv geluid) 1x 32 amp 1 x 16 amp (1x32 amp in gebruik tbv trekkenwand +1x16 amp lift toneel)
Digitaal	1 x Midas M32 2 x cat 6 S/FTP dubbel afgeschermd koper (van stage naar FOH) Router, gekoppeld aan Midas M32 voor bediening met IPAD/Smartphone
Op podium	Analoog (stage right): Multi naar tribune 24 input / 8 return waarvan 2 XLR female +230v audio Analoog (stage left): Multi naar stage left 15 input / 4 return +230V audio Digitaal (stage right): Midas DL32 Digitale snake met AES50 (via cat 6 gekoppeld) Audio Snake 10 inputs / Audio snake 8 inputs
Op Tribune	Analoog: Multi van podium 24 input / 8 return waarvan 2 XLR male 1 x Sony MD speler met auto pauze instelbaar via setupmenu 1 x Reloos 2CD player + USB
Microfoons/DI	2 x Sennheiser draadloos EW 100 G3 serie handheld met 945 kop 1 x Sennheiser condensator microfoon Evolution e865 3 x Shure condensator microfoons Beta 87 A 2 x Stageline ECM925p 4 x Condensator microfoons AKG C 1000 4 x Condensator microfoons Shure PG 81 1 x Dynamische microfoon Sennheiser Evolution 845 1 x Dynamische microfoon Sennheiser Evolution 825S (schakelaar) 3 x Shure dynamische microfoons SM 58 3 x Shure Beta 58a 2 x Shure dynamische microfoons SM 57 1 x Shure Beta 52A 3 x Sennheiser Evolution E604 1 x Sennheiser E609 1 x DAP DM-20 11 x K&M microfoon standaard met hengel 2 x Microfoonstandaard zondel hengel met ronde poot 3 x K&M speakerstatief 2 x K&M tafel/instrument microfoon standaard 2 x ART DualXDirect actieve stereo DI box 3 x Passieve Stageline DIB-100 DI boxen
Frequenties	Niet beschikbare frequenties: Bibliotheek 1 Sennheiser EW 100 G3: 626.300 MHz Bibliotheek 2 Sennheiser EW 100 G3: 650.200 MHz Storende TV kanalen zijn nog niet geconstateerd.

Vleugel	Op het podium staat een zwarte Kawai vleugel. Standaard is deze gestemd op 440 Hz
Mobiel	Midas M32 rack + DL16 DAP audio CDMP 150 2 x Sennheiser EW100G3 945 kop 2 x DB Technologies Opera 12 + 1 x DB sub 615 Safety: 8 x lengte 1 meter, 6 x lengte 2 meter en 6 x lengte 4 meter (50 kg/safety)
Beamer:	1 x Panasonic PT-VMZ60 6000 ansylumen laser 1 x Beamer ophangstelsel
Intercom:	Clearcom intercomset met 1 hoofdpst en 2 losse headset in de kleedkamers is een oproepinstallatie aanwezig 2 x Alecto portofoon FR-29
Regie-ruimte:	licht- en geluidstafel staan standaard op tribune

Faciliteiten: Laden/lossen:	Aan de achterzijde (uitpandig) van het podium hebben wij een kleine loadingdock met schaarlift. Hiermee is het mogelijk om op podiumniveau te lossen. De flight-cases kunnen tijdens het optreden in de loadingdock opgeslagen worden. Afmeting schaarlift: 2 x 3 m vloeropp. Paneel deur dock: h 3.50 m x b 2.00 m Schuifdeur podium: h 3.50 m x b 2.00 m
Stellen van belichting:	In de zaal is een Dingli hoogwerker aanwezig, deze kan niet op het toneel Op toneel wordt het licht gesteld met de elektrische trekkenwand, houd rekening met extra steltijd i.v.m. jojoën!
Kleedkamers:	Er zijn 2 kleedkamers met douche en toilet, elk voor ongeveer 4 personen Er is 1 grotere kleedkamer voor groepen. Alle kleedkamers zijn afsluitbaar.
Parkeren:	Gratis parkeren voor technici en artiesten aan de theaterzijde van het gebouw. Meld uzelf a.u.b. bij de receptie i.v.m. de toegang tot dit terrein.
Werktijden:	In verband met het werken met vrijwilligers graag overleg over de werktijden. Standaard is de lunchpauze van 12.30 - 13.00 uur en dinerpauze van 17.00 - 19.00 uur
Prakken	Er zijn geen standaard prakken (podiumdeel) beschikbaar maar wel zelfbouwprakken: 4 x tafel 140 x 70 x 20 (lxbxh) 4 x tafel 140 x 70 x 40 4 x tafel 140 x 70 x 60